



DIAGNOPHARM

Fabrication de réactifs de laboratoire,  
Dispositifs et d'équipement médicaux.



# BK5000P

## AUTOMATE D'HÉMATOLOGIE



Zone d'activité BELAAZEM, Lakhdaria  
BOUIRA, ALGERIA



357 Parc Ben Omar, Kouba ALGER  
ALGERIA



Ecran  
Tactile



60 tests  
par heure



60  
paramètres



3 parties différentielles  
de WBC

# BK5000P

## AUTOMATE D'HÉMATOLOGIE

### Spécification :

Modèle	BK5000P			
<b>21 paramètres + 3 histogrammes.</b>	WBC,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC,HGB,HCT, MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC, WBC Histograms RBC Histograms PLT Histograms			
<b>Méthode</b>	Principe de Coulter Détermination colorimétrique de l'hémoglobine			
<b>Performance</b>	<b>Paramètre</b>	<b>Gamme de linéarité</b>	<b>Précision (CV%)</b>	
	WBC(109/L)	0.0-100.0	2.0(4.0-10.0)	
	RBC(1012/L)	0.00-9.99	1.5(3.50-5.50)	
	HGB(g/L)	0-300	1.0(110-160)	
	PLT(109/L)	0-1000	5.0(100-300)	
<b>Débit</b>	60 tests/heure			
<b>Affichage</b>	Ecran tactile couleur 8 ''			
<b>Volume échantillon</b>	10µl (sang total) 20µl (sang pré-dilué)			
<b>Fonction de gestion intelligente des réactifs</b>	Informations sur les réactifs et affichage des résidus			
<b>Précision</b>	WBC≤1.5% RBC,HGB<1.0% , PLT≤2%			
<b>Entrée et sortie des données</b>	1 RS232, clavier, souris 4 USB, LAN			
<b>Impression</b>	Imprimante thermique interne			
<b>Option</b>	Imprimante externe			
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température 10-35 °C Humidité ≤90%			
<b>Puissance requise</b>	AC 100-240V 5060/HZ, 300VA			
<b>Dimension</b>	Instrument : 354mm (H) * 430mm (L) * 440mm (D) Paquet : 520mm (H) * 570mm (L) * 600mm (D)			
<b>Poids brut</b>	Net : 17 kg Brut : 21,8 kg			